

 Neues Attribut hinzufügen

Attribut:

Typ:

Name (engl.):

Name (dt.):

Beschreibung (englisch):

Beschreibung (deutsch):

benötigt An Unterklasse vererben

Autom.Löschen Auf Übergeordnete Klasse übertragen

Nach einem Klick auf 'Speichern' ist das Attribut an der Klasse 'OrgUnit' vorhanden und kann nun unter Datenbank --> Daten --> Bearbeiten konfiguriert werden.

Sollen nur bestimmte Benutzer nicht in die HDB discovered werden, müssen diese Benutzer mit ihrem CName durch Pipe (|) getrennt in das Attribut eingetragen werden.

Attributliste: [OrgUnit\(/Institute/Q011D/Konte... \[1619181\] \(2/20/2014 10:08:17 AM\)](#)

DC =


Domain_id = 1600340

EnableScanOverGUIDForClass =

exclude_Account = S011GST3|S011GST2

exclude_Contact =

Exclude_OrgUnit =

Um grundsätzlich ein Discover aller Benutzer einer Organisationseinheit zu verhindern, genügt es, einen Stern (*) in das Attribut einzutragen.

Attributliste: [OrgUnit\(/Institute/Q011D/Konte... \[1619181\] \(2/20/2014 10:08:17 AM\)](#)

DC =

Domain_id = 1600340

EnableScanOverGUIDForClass =

exclude_Account = *

exclude_Contact =

Exclude_OrgUnit =

